

BCR-3016/1.32DV

Cyfrowy video rejestrator (16-kanalowy),
MPEG4, dysk twardy 1.32 TB, DVD-RW,

230 V AC

Art-Nr. 72892



Właściwości

16 przelotowych wejść video / wyjścia VGA, Comp.

Wejścia / wyjścia alarm

Funkcjonuje jako Pentapleks

Kompresja video MPEG-4

Szybkość nagrywania: 200 obr./sek. maks.

Rozdzielczość video 704 x 576 pikseli maks.

Dysk twardy SATA 1.32 TB (bez możliwości rozszerzenia o dodatkowe dyski)

Tryby nagrywania: Czas, detekcja ruchu, alarm i stan wyjątkowy

Alternatywne źródło archiwizacji przez USB oraz DVD-RW

Menu ekranowe w wielu językach

Porty RS-232/RS-485 (komunikacja z PC i telemetria)

Ethernet (program Viewer do zdalnej obsługi, w zestawie)

Specyfikacja

Seria	Seria eneo BC
Praca w trybie	Pentapleks
Standard video	PAL/NTSC (automatyczny wybór)
Wejścia video (ilość)	16
Wejścia video	1Vp-p, (C)VBS, 75 ohmów, BNC (przelotowe)
Wyjścia główne	CVBS, VGA
Wyjścia video	1Vp-p (C)VBS, (PAL: 50 Fps., NTSC: 60 Fps.), 75 ohmów, BNC, VGA
Spot monitor	CVBS
Kanały IP	-
Wejścia audio	-
Wejścia alarm	16x TTL, programowane jako domyślnie zamknięte NC/ domyślnie otwarte NO
Detekcja ruchu	22 x 18 (396) pól, poziomy czułości: 5
Nagrywanie zdarzeń	Dostępne
Nagrywanie alarmowe	Dostępne
Wyjście alarmowe	Sygnal alarmu, utrata sygnału video, detekcja ruchu
Alarmowanie dźwiękowe	Przełączane
Wyjścia alarm	2x wyjścia przekaźnikowe (NO/NC)

(Specyfikacja cd)

Maks. rozdzielczość nagrywania	704 x 576
Standard kompresji	MPEG-4 ASP, silnik zaawansowanej kompresji dostarcza mniejszy rozmiar danych bez znaczącej utraty jakości obrazu. 4 progi do wyboru
Rozmiar obrazu	Standard: 3 ~ 4 kB (CIF)
Maks. szybkość nagrywania	200 ips./sek.
Szybkość nagrywania	200 ips przy 352 x 288 pikseli, 100 ips przy 704 x 288 pikseli, 50 ips przy 704 x 576 pikseli (PAL)
Cyfrowe nośniki danych	Dyski SATA, wbudowana nagrywarka DVD-RW
Pojemność dysku twardego (wewnętrzny)	1320 GB
Maks. pojemność dysku twardego (wewnętrzny)	2000 GB
Tryby nagrywania	Ciągły, detekcja ruchu, w oparciu o zdarzenie lub harmonogram, funkcja Świąt (holiday), alarm, "Panic"
Nagrywanie pre-alarmowe	Nie
Nagrywanie post-alarmowe	Dostępne
Odtwarzanie	Pełen ekran, podział na 4, 6, 8, 9, 13, 16 kanałów, PIP, Sekwencja
Tryb patrolu	1 ~ 30 sek.
Funkcja zoom	2x
Funkcja wyszukiwania	Data/czas, kalendarz, zdarzenie, zakładka
Wbudowana nagrywarka	DVD
Alternatywne magazynowanie danych	Przez interfejs USB 2.0. Eksport danych przez sieć: AVI, JPG, BMP
Zewnętrzne sterowanie	Zdalna kontrola, myszka
Zdalny dostęp	Oprogramowanie do zdalnej obsługi
Oprogramowanie	Do monitoringu, wyszukiwania i odtwarzania, tworzenia kopii
Ustawianie parametrów funkcji przez menu ekranowe	Tak
Języki menu	Niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, włoski, portugalski, holenderski, polski, rosyjski, turecki
Interfejs Ethernet	10Base-T/100-Base-TX, RJ-45
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DDNS
Szybkość transmisji (sieć)	50 ips (D1), 200 ips (CIF), PAL
Możliwość konfiguracji dla:	4 użytkowników: administrator, menedżer, użytkownik 1, 2
Aktualizacja oprogramowania	Przez USB Flash
Szeregowe interfejsy	RS-232C, RS-485, (kontrola PTZ)
Security	3 grupy użytkowników, programowanie praw dostępu dla każdej grupy. Autentykacja zapisu (znak wodny)
Napięcie zasilające	12 V DC
Pobór mocy	80 wat
Zakres temperaturowy pracy	+5°C ~ +40°C
Obudowa	Metalowa z plastikowym frontem, dobrze prezentuje się na biurku
Kolor	Czarny
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	88 x 436 x 345 mm
Waga	6 kg
Wyposażenie	Myszka, sterownik na podczerwień, zasilacz, zestaw montażu rack 19", oprogramowanie Viewer, Instrukcja

(Specyfikacja cd)

Cechy specjalne

Wskazywanie pozostałej wolnej przestrzeni na dysku (w godzinach). Wyświetlane w menu setup

Certyfikaty

CE

Informacja o produkcji

Zawiera rozszerzone oprogramowanie Viewer. Cechy: zmiana niektórych ustawień rejestratora. Kopie: eksport plików do komputera PC przez sieć (MPEG-4). CMS: ustawianie różnych grup i map sytuacyjnych, lista zdarzeń, kontrola PTZ, funkcja Drag&drop dla pojedynczych kamer (na żywo), odtwarzanie z funkcją wyszukiwania (przez czas i zdarzenie)

Oficjalny Dystrybutor
w Polsce

®

NSyTech Sp. z o.o.

00-367 Warszawa Ul.Kopernika 3

Tel: (22) 8287907 8287908

Fax: (22) 8287909

<http://www.nsytech.pl>e-mail: nsytech@nsytech.pl